

DSKD Open-Klasse

Bauvorschrift 2014

1 Fahrwerk

- 1.1 Die Seifenkiste muss mindestens vier Räder haben
- 1.2 Die Lenkung muss auf die Vorderachse wirken und direkt ansprechen
- 1.3 Stepelbremsen müssen im vorderen Teil der Seifenkiste auf den Boden wirken
- 1.4 Radbremsen müssen mindestens auf die Räder einer Achse wirken
- 1.5 Die Bremse muss die Seifenkiste sicher abbremsen
- 1.6 Der Fahrer kann im Fahrzeug sitzen oder auf dem Rücken liegen

2 Form

- 2.1 Innerhalb der erlaubten Außenmaße sind alle Formen erlaubt.

3 Material

- 3.1 Für das Fahrwerk müssen die offiziellen DSKD-Achsen verwendet werden

4 Maße (cm)

		min	max
4.1 Karosserie	Länge		235
	Breite	bis 45 cm Höhe	89
		über 45 cm Höhe	65
	Höhe		90
4.2 Fahrwerk	Überhang vorne und hinten	15	55
	Vom Bug bis zur Hinterachse		200
	Spurbreite ca:	79	79
	Bodenfreiheit	8	
4.3 Lenkeinschlag	Ende Vorderachse		+/- 5
4.4 Räder	DSKD-Kunststoff- oder Metallräder Luftbereifung bis 320 mm Durchmesser		
5 Gewicht	Fahrzeug mit Fahrer		frei

6 Allgemeine Vorschriften

- 6.1 Ballast kein Ballast
- 6.2 Schutzhelm Zugelassener Motorrad- oder Skihelm

7 Fahreralter

8 Jahre frei

8 Wertung

Zeitwertung nach Gleichmäßigkeit

(Regelung in Ausschreibung, jeder Teilnehmer fährt immer auf der selben Bahn, dabei wird die kleinste Differenz zwischen zwei Läufen gewertet, egal, welche Läufe das sind)